

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- Стандартно выпускается диаметром 50, 60, 90, 120, 150 и 180 см.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АхВ) (мм)	Вес (кг)
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	900x100	5,7
BLZS90	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	900x100	5,7
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	85	6.375	1200x100	7,8
BLZS120	WW-NW-CW	24V DC	125	9.375	1200x100	7,8
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	1500x100	10,2
BLZS150	WW-NW-CW	24V DC	155	11.625	1500x100	10,2
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	1800x100	12,1
BLZS180	WW-NW-CW	24V DC	190	14.250	1800x100	12,1
BLZS90	RGB	24V DC	35	-	900x100	5,7
BLZS120	RGB	24V DC	50	-	1200x100	7,8
BLZS150	RGB	24V DC	60	-	1500x100	10,2
BLZS180	RGB	24V DC	75	-	1800x100	12,1

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm


\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29:Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех

## МОНТАЖНЫЙ АКСЕССУАР




Блок драйвера (светодиодный драйвер 220 В в комплекте)



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G





Алгоритм Бизнес Центр, Россия.

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•			•	•	
R,G,B,A 	•			•	•	
RGB 	•					
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						



Ривьера ТЦ, Россия.